

UNIÓN REDUCCIÓN BUSHING ZINC

CARACTERÍSTICAS

- Reducción **bushing** elaborado en acero de alta resistencia
- Garganta interior redondeadas para ayudar a prevenir daños en los cables.
- Cuenta con suficientes hilos de roscas resistentes para un mejor roscado de
- Cumple con estándares de calidad como **ANSI C80.1, UL y NEMA.**
- Las reducciones se utilizan para unir dos tamaños diferentes de tubo **conduit IMC o RIGID**



MATERIAL

- Acero galvanizado.

RESISTENCIA

- Alta resistencia mecánica.
- Apto para ambientes corrosivos o húmedos.



Catalogue Number	Size	Dimensions mm.		
		External diameter	Internal diameter	Deep
RB-075050I	3/4"x1/2"	26.0	20.0	16.0
RB-100050I	1"x1/2"	32.3	20.0	17.0
RB-100075I	1"x3/4"	32.3	25.0	17.0
RB-125050I	1-1/4"x1/2"	41.1	20.0	18.0
RB-125075I	1-1/4"x3/4"	41.1	25.0	18.0
RB-125100I	1-1/4"x1"	41.1	31.3	18.0
RB-150050I	1-1/2"x1/2"	47.0	20.0	18.0
RB-150075I	1-1/2"x3/4"	47.0	25.0	18.0
RB-150100I	1-1/2"x1"	47.0	31.3	18.0
RB-150125I	1-1/2"x1-1/4"	47.0	40.3	18.0
RB-200050I	2"x1/2"	59.0	20.0	20.0
RB-200075I	2"x3/4"	59.0	25.0	20.0
RB-200100I	2"x1"	59.0	31.3	20.0
RB-200125I	2"x1-1/4"	59.0	40.3	20.0
RB-200150I	2"x1-1/2"	59.0	46.2	20.0

